NUEVA

TAKASAKI TK125-6

LISTA PARA EL TRABAJO



PORTA CELULAR



IMOTO

NUEVA TAKASAKI TK125-6



DEFENSA DELANTERA



TABLEROS DIGITALES



AMPLIO APOYA PIES TRASERO



USB CARGA RÁPIDA

MOTOR	
Tipo de motor	Monocilindrico, SOHC, 2 válvulas, 4 T
Cilindrada	124cc
Relación de compresión	9,0:1
Potencia máxima	6,9 Hp a 7500 rpm
Torque máximo	7 Nm a 5000 rpm
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Aire
Sistema de alimentación	Carburador
Sistema de arranque	Eléctrico y pedal
Sistema de transmisión	4 Velocidades
Transmisión final	Cadena
CHASIS	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica convencional con fuelle de protección
Suspensión trasera	Doble amortiguador regulable
Freno delantero	Disco hidráulico (CBS)
Freno trasero	Tambor (CBS)
Neumático delantero	2,75-18
Neumático trasero	3,25-18
DIMENSIONES	
Largo/Ancho/Alto (mm)	2210/790/1400
Distancia entre ejes	1300 rpm
Peso en orden de marcha	109 kg
Depósito de combustible	17 Litros



Negro



Rojo

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Defensa delantera
Parrilla trasera de transporte
Sistema de freno CBS
Luces LED
Tablero DIGITAL
Parrillas laterales de transporte
Caballete central



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

IMOTO