FICHA TÉCNICA E-COMMERCE

Aire Acondicionado Split Muro Inverter Khöne R32

Climatización Ecológica Frío/Calor de Alta Eficiencia (9.000 a 22.000 BTU)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Aire Acondicionado Split Muro Inverter Khöne R32** es la solución ideal de climatización para todo el año (frío y calor). Gracias a su **eficiencia energética Clase A** y el uso del **refrigerante ecológico R32**, ofrece un alto rendimiento con un consumo eléctrico optimizado y bajo nivel de ruido.

Disponible en 4 capacidades adaptables a dormitorios, livings, oficinas o espacios comerciales. Cuenta con un amplio rango de operación exterior que asegura su funcionamiento eficiente tanto en los días más calurosos de verano como en las heladas de invierno.

TABLA COMPARATIVA DE ESPECIFICACIONES

Características	9.000 BTU	12.000 BTU	18.000 BTU	22.000 BTU
Modelo	**KSMI-09BC4**	**KSMI-12BC4**	**KSMI-18BC4**	**KSMI-22BC4**
Código Comercial	14180225	14180226	14180227	14180228
CONSUMO ELÉCTRICO Y EFICIENCIA				
Potencia Absor. (Frío / Calor)	870W / 770W	1.090W / 970W	1.615W / 1.495W	1.995W / 1.770W
Consumo Corriente (Frío / Calor)	4,0A / 3,5A	5,0A / 4,4A	7,7A / 7,0A	9,2A / 8,2A
Clasificación Energética	**Clase A**	**Clase A**	**Clase A**	**Clase A**
RENDIMIENTO Y FLUJO DE AIRE				
Flujo de Aire Máx. (Interior)	550 m³/h	550 m³/h	900 m³/h	1.100 m³/h
Nivel de Sonido Interior (Hi/Lo)	42 / 38 dB(A)	42 / 38 dB(A)	45 / 36 dB(A)	46 / 37 dB(A)
DIMENSIONES Y PESOS NETOS				
Unidad Interior (An x Al x Pr)	790 x 255 x 197 mm	790 x 255 x 197 mm	890 x 300 x 220 mm	998 x 325 x 225 mm
Unidad Exterior (An x Al x Pr)	660 x 240 x 482 mm	660 x 240 x 482 mm	780 x 260 x 540 mm	860 x 310 x 650 mm
Peso Neto (Interior / Exterior)	7,5 kg / 22 kg	7,5 kg / 22 kg	10 kg / 28,5 kg	12,5 kg / 41,4 kg
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN				
Diámetro Tubería (Líquido / Gas)	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Carga Refrigerante R32	0,55 kg	0,55 kg	0,98 kg	1,1 kg
Largo Máx. / Desnivel Máx.	25 m / 10 m	25 m / 10 m	30 m / 10 m	30 m / 10 m